

BF-C65 机组数据参数

2008年07月版

百发机组型号	BF-C65	
	主用	备用
机组功率 (KW)	48	52
机组功率 (KVA)	60	65
发动机功率 (KW)	60	65
发动机型号	4BTA3.9-G2	
发动机生产商	DCEC Cummins 东风康明斯	
发动机结构	直列 4 缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷	
发动机冷却方式	满足环境温度 40°C水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩	
调速系统	高精度电子调速控制系统	
启动方式	24V 直流电启动，并配有硅整流充电发电机	
发动机过滤系统	干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器	
燃油系统	AD 型燃油泵	
发动机总排量 (L)	3.9	
压缩比	16.5:1	
缸径×行程 (mm)	102×120	
100%负载燃油耗量 (L/h)	12.6	14
排风量 (m ³ /min)	136	
燃气量 (m ³ /min)	5.9	
排烟量 (m ³ /min)	14.8	
排烟温度 (°C)	497	
机油容量 (L)	16.4	
冷却液容量 (L)	21	
短路保护	MCCB 空气开关	
额定电压/频率/功率因素	400V/230V, 50Hz, 0.8 滞后, 三相四线	
稳态频率调整率	0~5% 可设定	
空载电压调整范围	≥95%~105%	
稳态电压调整率	优于±1%	
绝缘等级/防护等级	H 级/IP23	
电话影响系数/谐波系数	TIF<50/ THF<2%	
随机附件	启动电瓶及连接线一套；排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套；底座减震器一套	
机组带底座油箱尺寸 (mm)	1800×750×1420	
机组带底座油箱重量 (kg)	930	
机组带底座油箱容量 (L)	104	